



# INFORMATIVO TÉCNICO



L Â M P A D A

# MR11

DIMERIZÁVEL



Bastante usada para iluminação de destaque, devido ao seu ângulo de fecho fechado, a MR11 Dicroica é a solução para projetos que se sobressaem pela valorização de detalhes. Dimerizável para ajustar a intensidade da claridade.



Sugestões de aplicação:



Casas



Lojas



Condomínios



Escritórios



Restaurantes



Hospitais e Hotéis



## CARACTERÍSTICAS

- Não aquece o ambiente (não emite Infravermelho);
- Não desbota objetos (não emite ultravioleta);
- Possui LEDs de alta eficiência;
- Tensão 127V ou 220V;
- Corpo de plástico com dissipador de alumínio interno;
- Livre de mercúrio;
- Baixo consumo de energia;
- Alta durabilidade: L70 (25.000h);
- Altíssimo número de acendimentos (>1.000.000);
- Disponível em branco Quente 3000K;
- Alto índice de reprodução das cores dos objetos acima de 80%;



## INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| - Temperatura de operação: | -10 a 45°C  |
| - Tensão de entrada:       | 127 ou 220V |
| - Índice de proteção:      | IP30        |
| - Soquete:                 | GU10        |



## APLICAÇÃO

- Uso em ambientes internos;
- Evitar uso em luminárias fechadas, ou que não dispersem calor;
- Iluminação comercial, residencial e vitrines.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



Código	Modelo	Dimensões Produto (øAx B)	Corrente de entrada (A)	Fator de potência	Potência (W)	Temp. de cor (K)	IRC	Fluxo Luminoso (lm)	Eficiência (lm/W)	Ângulo de abertura (°)	Equivalência CFL	Equivalência Inc.
3540	MR11	ø48x35mm	0,070A: 127V 0,040A: 220V	≥0,5	4W	3000K	>80	250lm	62,5lm/W	38°	*	25W

\* Não possui equivalência de potência para CFL conforme a portaria do Inmetro nº 389.



## DADOS CADASTRAIS


Código	Peso Líquido (g)	Peso Bruto (g)	Peso Inner (g)	Peso Master (kg)	Dimensões Embalagem (mm)	Dimensões Inner (LxPxA) (mm)	Dimensões Master (LxPxA) (cm)	Código EAN	Código DUN Inner	Código DUN Master	Cx. Inner	Cx. Master
3540	36g	38g	660g	3,8kg	100x50x130	214x108x139	55x23,3x16,7	7899932507809	27899932507803	17899932507806	10	50

NCM: 8539.50.00



## OBSERVAÇÕES

- Expectativa de vida considerando 70% de manutenção de fluxo luminoso (L70);
- Os valores de fluxo luminoso e potência podem apresentar variação de ±10%;
- Dados elétricos, fotométricos e expectativa de vida são medidos/calculados à temperatura ambiente de 25°C;
- Sempre desligue a rede elétrica antes de qualquer intervenção;
- Para simulação fotométrica pode ser solicitado à GalaxyLED os arquivos IES respectivos.
- Devido a constantes atualizações tecnológicas, possíveis alterações poderão ocorrer sem aviso prévio.



LIVRE DE CHUMBO E MERCÚRIO



NÃO EMITE RAIOS UV E IR



DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO



## GARANTIA

A GalaxyLED garante ao consumidor que as Lâmpadas MR11 LED estão cobertas contra defeitos de fabricação por um período de 1 ano. Esta garantia é válida para os produtos instalados de forma adequada e em condições normais de uso. A garantia não cobre danos causados por descargas atmosféricas, condições anormais da rede elétrica, violação e/ou alterações do produto.

